Bảng thông số kỹ thuật — Thiết bị đóng cắt

3 sản phẩm

Aptomat MCB 1 cực 6kA AE-MC1

Mã: AE-MC1-16 · Dòng: Thiết bị đóng cắt AE-MC · Tiêu chuẩn: IEC 60898-1

Điện	Dòng định mức In	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Điện	Đặc tính cắt	C
Điện	Khả năng cắt Icn	6 kA
Điện	Điện áp định mức	230/400 V AC
Cấu tạo	Số cực	1P
Cấu tạo	Tiết diện dây	1 – 25 mm²
Vận hành	Tuổi thọ cơ khí	20.000 lần đóng cắt
Kích thước	Bề rộng	1 module

Cầu dao chống giật RCBO 2 cực 30mA AE-RB2

Mã: AE-RB2-30 · Dòng: Thiết bị đóng cắt AE-RB · Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Điện	Dòng định mức In	10, 16, 20, 25, 32, 40 A
Điện	Dòng rò tác động IΔn	30 mA
Điện	Loại dòng rò	A
Điện	Khả năng cắt Icn	6 kA
Điện	Đặc tính cắt	C
Cấu tạo	Số cực	2P (1P + N)
Vận hành	Thời gian tác động	≤ 40 ms ở 5 × IΔn
Kích thước	Bề rộng	2 module

Aptomat khối MCCB 3 cực 250A AE-MX250

Mã: AE-MX250 · Dòng: Aptomat khối AE-MX · Tiêu chuẩn: IEC 60947-2

Điện	Dòng định mức In	250 A
Điện	Khả năng cắt Icu	36 kA tại 415 V
Điện	Khả năng cắt Ics	100% Icu
Điện	Điện áp cách điện	800 V
Chỉnh định	Dòng nhiệt Ir	0,8 – 1 × In
Chỉnh định	Dòng từ Im	5 – 10 × In
Cấu tạo	Số cực	3P
Kích thước	Cao × rộng × sâu	165 × 105 × 86 mm

Thông số có thể thay đổi theo lô sản xuất. Liên hệ kỹ sư AIVA Electric để nhận bản vẽ CAD và hướng dẫn lắp đặt chi tiết.